



FRUITTEELT- MAAIER MET ZIJUITWORP

RN SERIE



TWEE TANDWIELKASTEN VOOR TEGENGESTELDE ROTATIE

Door de twee achter elkaar geplaatste tandwielkasten draaien de hoofdmessen in tegengestelde richting, hetgeen resulteert in een nog betere afvoer en een nog gelijkmatigere verspreiding van het maaisel.

Het maaisel kan naar keuze achter de maaier dan wel naar links en/of rechts onder de bomen gedeponeerd worden.

Boomgaardmaaier met zijuitworp kan gras onder de boomstrook verdelen. Minder gebruik van meststoffen.

RN SERIE

Fruitteeltmaaier met zijuitworp



Door de machine met een mechanisch- of hydraulisch bediend parallellogramverstek uit te rusten kan de tractor in het midden van de rij blijven rijden, ook als de maaier dicht naar de bomen verplaatst wordt.



Een tandem looprol vergroot het draagvlak en verdeelt de bodemdruk gelijkmatiger. Dit geeft de maaier een rustigere loop. Met name bij vochtige omstandigheden en bij toepassing van een maai-spuut-combinatie beschermt een tandem looprol de bodemstructuur.



EXTRA'S

- Slingermessen
- Manueel of hydraulisch parallellogram-verstek
- "PERFECT" getrokken frontbok
- Dubbele aanbouwbox voor front én achteraanbouw
- Maai-spuut mogelijkheid
- Tandemrol

Technische specificaties	RN-180	RN-200	RN-225	RN-250	RN-290
Werkbreedte (cm)	180	200	225	250	290
Benodigd aftakas vermogen bij 540 opm (kw/pk)	18 / 25	22 / 30	26 / 35	29 / 40	33 / 45
Aantal maaimessen	3	3	3	3	3
Transportbreedte (cm)	185	205	230	255	295
Maaihoogte (cm)	4-10	4-10	4-10	4-10	4-10
Lengte looprol (cm)	48	48	48	76	95
Maximaal verstek vanuit midden trekker (optie) (cm)	126	136	148	161	-
Gewicht (kg)	415	460	480	530	585

Technische gegevens kunnen zonder opgaaf van redenen worden gewijzigd.