



KERSEN- SORTEER- MACHINE

CGM-5-4



MECHANISCHE SORTERING VAN KERSEN

Met deze machine kunt u uw kersen op een eenvoudige wijze zorgvuldig en vruchtvriendelijk in verschillende diameters sorteren, zodat u uw kersenooft optimaal kunt benutten.

Vijf paar roestvrijstalen assen draaien naar buiten; de kers rolt langzaam naar beneden en valt bij de juiste maatklasse op één van de vier transportbanden.

**Eenvoudig, zorgvuldig en vruchtvriendelijke oplossing
voor de sortering van kersen.**

CGM-5-4

Kersensorteermachine



De PERFECT kersensorteermachine wordt standaard geleverd met een spindelsysteem dat de sorteerdiameter verandert. De afstand tussen de assen wordt zeer nauwkeurig ingesteld.



Om de belasting van de medewerkers te verminderen is optioneel een losplateau met opvoerelevators leverbaar.

CAPACITEIT

De capaciteit is afhankelijk van de snelheid van de handmatige scheiding. Met drie mensen op de leestape is een prestatie van 400-500 kg / uur haalbaar.

EXTRA'S

- Losplateau met opvoerelevators
- Werkplatforms
- Getrapte paksteun
- Weegschalen

		CONFIGURATION STANDARD									
Taille d'insertion (entraxe)	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
ø axe	ø fruits	ø fruits	ø fruits	ø fruits	ø fruit	ø fruits	ø fruits	ø fruits	ø fruits	ø fruits	ø fruits
50	< 18	< 19	< 20	< 21	< 22	< 23	< 24	< 25	< 26	< 27	< 28
48	18 - 20	19 - 21	20 - 22	21 - 23	22 - 24	23 - 25	24 - 26	25 - 27	26 - 28	27 - 29	28 - 30
46	20 - 22	21 - 23	22 - 24	23 - 25	24 - 26	25 - 27	26 - 28	27 - 29	28 - 30	29 - 31	30 - 32
44	22 - 24	23 - 25	24 - 26	25 - 27	26 - 28	27 - 29	28 - 30	29 - 31	30 - 32	31 - 33	32 - 34
42	24 - 26	25 - 27	26 - 28	27 - 29	28 - 30	29 - 31	30 - 32	31 - 33	32 - 34	33 - 35	34 - 36
	> 26	> 27	> 28	> 29	> 30	> 31	> 32	> 33	> 34	> 35	> 36

		79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
Taille d'insertion (entraxe)		ø fruits	ø fruits	ø fruits	ø fruits	ø fruits	ø fruits	ø fruits	ø fruits	ø fruits	ø fruits
50		< 29	< 30	< 31	< 32	< 33	< 34	< 35	< 36	< 37	< 38
48		29 - 31	30 - 32	31 - 33	32 - 34	33 - 35	34 - 36	35 - 37	36 - 38	37 - 39	38 - 40
46		31 - 33	32 - 34	33 - 35	34 - 36	35 - 37	36 - 38	37 - 39	38 - 40	39 - 41	40 - 42
44		33 - 35	34 - 36	35 - 37	36 - 38	37 - 39	38 - 40	39 - 41	40 - 42	41 - 43	42 - 44
42		35 - 37	36 - 38	37 - 39	38 - 40	39 - 41	40 - 42	41 - 43	42 - 44	43 - 45	44 - 46
		> 37	> 38	> 39	> 40	> 41	> 42	> 43	> 44	> 45	> 46

STANDAARDUITVOERING

- Leesband 3000 x 730 mm incl. vier afvoertrechters (afval / steeltjes)
- 5x2 roterende assen, getrapte doorsnede (edelstaal)
- Vier uitgangen met afvoerband
- Opvang onder- en overmaatse kersen
- Spindelsysteem voor het aanpassen van de sorteermaat. Minimaal 18 tot maximaal 46 mm (Zie tabel)